

SABRE FRANCE

Simplicity
Since 1922®

Catalogue 2026



TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE

BARON™ SLC92

Moteur BRIGGS & STRATTON 7160 EXi V-Twin

Cylindrée 656 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46AI

Réservoir carburant 8 L

Vitesse d'avancement AV 0 à 8 km/h

AR 0 à 5 km/h

Largeur de coupe 92 cm à 2 lames

Hauteur de coupe 6 de 30 à 90 mm

Capacité du bac 300 L

Roues AV / AR 15" x 6.00-6 / 18" x 8,5.00-8

Siège Premium dossier mi-haut

Options

- Accoudoirs.
- Obturateur mulching.
- Déflecteur arrière pour tondre sans ramasser.

4700€
TTC



LES + PRODUITS

- + Essieu avant en fonte.
- + Phares à LED.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Compteur horaire.

BARON™ SLC102

Moteur BRIGGS & STRATTON 7220 EXi V-Twin

Cylindrée 656 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46AI

Réservoir carburant 8 L

Vitesse d'avancement AV 0 à 8 km/h

AR 0 à 5 km/h

Largeur de coupe 102 cm à 2 lames

Hauteur de coupe 6 de 30 à 90 mm

Capacité du bac 300 L

Roues AV / AR 15" x 6.00-6 / 18" x 8,5.00-8

Siège Premium dossier mi-haut

Options

- Accoudoirs.
- Obturateur mulching.
- Déflecteur arrière pour tondre sans ramasser.

5200€
TTC



LES + PRODUITS

- + Essieu avant en fonte.
- + Phares à LED.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Compteur horaire.

DUKE™ SYC102

Moteur BRIGGS & STRATTON 8240 PXi V-Twin

Cylindrée 724 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46AI

Réservoir carburant 12 L

Vitesse d'avancement AV 0 à 8 km/h

AR 0 à 5 km/h

Largeur de coupe 102 cm à 2 lames

Hauteur de coupe 7 de 25 à 95 mm

Capacité du bac 320 L

Roues AV / AR 16" x 6,5.00-8 / 20" x 10.00-10

Siège Premium dossier mi-haut

Options

- Accoudoirs.
- Déflecteur arrière pour tondre sans ramasser.

6400€
TTC



LES + PRODUITS

- + Essieu avant en fonte.
- + Phares à LED.
- + Régulateur de vitesse.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Kit mulching.
- + Compteur horaire.
- + Port USB 1xUSB-A, 1xUSB-C.

DUKE™ SYC122

Moteur BRIGGS & STRATTON 8270 PXi V-Twin

Cylindrée 724 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K62M

Réservoir carburant 12 L

Vitesse d'avancement AV 0 à 8 km/h

AR 0 à 6 km/h

Largeur de coupe 122 cm à 2 lames

Hauteur de coupe 7 de 25 à 95 mm

Capacité du bac 380 L

Roues AV / AR 16" x 6,5.00-8 / 20" x 10.00-10

Siège Premium dossier mi-haut

Options

- Accoudoirs.
- Déflecteur arrière pour tondre sans ramasser.

6990€
TTC



LES + PRODUITS

- + Essieu avant en fonte.
- + Phares à LED.
- + Régulateur de vitesse.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Kit mulching.
- + Compteur horaire.
- + Port USB 1xUSB-A, 1xUSB-C.

Nouveauté

REGENT SD SLT107



Moteur BRIGGS & STRATTON
Intek™ Series 7160 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46AI
Vitesse d'avancement
AV 0 à 8 km/h AR 0 à 5 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe Acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames
Hauteur de coupe 6 de 30 à 90 mm
Galet Anti-scalp 3 roulettes
Roues AV / AR 15" x 6,00-6
18" x 8,50-8
Siège Dossier mi-haut



4490€
TTC



- Obturateur mulching.
- Lame mulching.



**LES +
PRODUITS**

- + Plateau de coupe avec 3 roulettes.
- + Essieu avant en fonte.
- + Phares à LED.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.

REGENT SD SLT210SE

Moteur BRIGGS & STRATTON Intek™ Series 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL
Vitesse d'avancement AV 0 à 7,7 km/h AR 0 à 5,2 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe Acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 117 cm (46") à 3 lames
Hauteur de coupe 7 de 32 à 95 mm
Galet Anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR 15" x 6,00-6
22" x 10,00-8
Siège Dossier mi-haut



5890€
TTC

**LES +
PRODUITS**

- + Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage.
- + Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm.
- + Phares à LED. Régulateur de vitesse.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Indicateur de niveau d'essence sous le siège.

BROADMOOR™ SD SYT410



Moteur BRIGGS & STRATTON Professional™
Series 8270 PXi V-Twin, Bouton poussoir de démarrage
Cylindrée 724 cc - OHV - EFM
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K62HS avec ACT™
Vitesse d'avancement AV 0 à 9,4 km/h AR 0 à 5,9 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe Mécano-soudé, Free Floating™
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames
Hauteur de coupe Infini Électrique de 32 à 102 mm
Galet Anti-scalp rouleau arrière sur toute la largeur
Roues AV / AR 16" x 6,50-8 / 22" x 10,00-10
Suspensions 2 arrière SCS™
Siège Dossier haut
en matière respirante

Garantie*



9990€
TTC

**LES +
PRODUITS**

- + Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 59 cm.
- + Phares à LED.
- + Régulateur de vitesse.
- + Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- + Démontage du plateau Quick Hitch™.
- + Direction assistée électrique.
- + Tableau de bord électronique avec jauge à essence.

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
À ÉJECTION ARRIÈRE**

REGENT™ SLT275



Moteur BRIGGS & STRATTON Intek™ Series 8240 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL
Vitesse d'avancement AV 0 à 8,2 km/h AR 0 à 5,4 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé, suspendu
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames
Hauteur de coupe 7 de 32 à 102 mm de 38 à 102 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR 15" x 6,00-6 / 22" x 9,50-12
Siège Dossier mi-haut

Garantie*



6490€
TTC

**LES +
PRODUITS**

- + Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage.
- + Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm.
- + Phares à LED. Régulateur de vitesse.
- + Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- + Horloge, compteur horaire et indicateur d'entretien.

* La garantie s'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

COURIER™ SZT105SD



Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
Vitesse d'avancement AV 0 à 6,0 km/h / AR 0 à 4,0 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe CentreCut™ Mécano-soudé, suspendu
Largeur de coupe 91 cm (36") à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR 11" x 4,00-5 / 18" x 6-50-8
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



5490€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.
- Lames mulching



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant. Compteur horaire.

COURIER™ SZT175SD



Moteur BRIGGS & STRATTON 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
Vitesse d'avancement AV 0 à 9,0 km/h / AR 0 à 4,0 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé, suspendu à 2 roulettes anti-scalping
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR 11" x 6,00-5 / 18" x 8,50-8
Suspensions Avant S™
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



6950€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.
- Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant. Compteur horaire.

COURIER™ SZT175RD



Moteur BRIGGS & STRATTON 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
Vitesse d'avancement AV 0 à 9,0 km/h / AR 0 à 4,0 km/h
Embrayage de lame Électromagnétique
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé, suspendu à 2 roulettes anti-scalping
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR 11" x 6,00-5 / 18" x 8,50-8
Suspensions Avant S™
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



6990€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.
- Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant. Compteur horaire.

COURIER™ SZT275SD



Moteur BRIGGS & STRATTON Professionnal™
Series 8240 PXi V-Twin

Cylindrée 724 CC - OHV

Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d'avancement AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h

Embrayage de lame Électromagnétique

Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé,
suspendu à 2 roulettes anti-scalping.

Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames


Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm

Roues AV / AR 11" x 6,00-5 / 20" x 8,00-8

Suspensions AV / AR S™

Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



8450€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant.
- + Compteur horaire.
- + Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.

COURIER™ SZT275RD



Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin

Cylindrée 724 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d'avancement AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h

Embrayage de lame Électromagnétique

Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé,
suspendu à 2 roulettes anti-scalping

Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames

Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm

Roues AV / AR 11" x 6,00-5 / 20" x 8,00-8

Suspensions AV / AR S™

Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



8490€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant. Compteur horaire.
- + Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.

COURIER™ SZT350



Moteur Briggs & Stratton Professionnal™

Series 8270 PXi V-Twin

Cylindrée 724 cc - OHV

Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® ZT2800®

Vitesse d'avancement AV 0 à 12,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h

Embrayage de lame Électromagnétique

Plateau de coupe Mécano-soudé, suspendu
à 2 roulettes anti-scalping et un rouleau arrière

Largeur de coupe 132 cm (52") à 3 lames

Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm

Roues AV / AR. 11" x 6,00-5 / 20" x 10,00-10

Suspensions AV / AR S™

Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

Garantie*



9490€
TTC

Options

- Béquille Jack Stand.
- Support de béquille.



LES + PRODUITS

- + Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- + Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- + Embrayage de lame électromagnétique.
- + Essieu avant pivotant.
- + Compteur horaire.
- + Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.

* La garantie s'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

REGENT™ SLT275

Retrouvez la présentation de cette machine en page 3.




Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697449).



Options

- Chicane haute 100 % mulching 84007244.
- Kit d'éjection latérale SD (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) 1697448.



COURIER™ SZT175SD

Retrouvez la présentation de cette machine en page 4.



Kit d'éjection arrière SD (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007258) (1697446).



Option

- Kit d'éjection arrière semi mulching RD 1697447.



COURIER™ SZT175RD

Retrouvez la présentation de cette machine en page 4.




Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697447).



Options

- Chicane haute 100 % mulching 84007258.
- Kit d'éjection latérale SD (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007258) 1697446.



COURIER™ SZT275SD

Retrouvez la présentation de cette machine en page 5.



Kit d'éjection arrière SD (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) (1697448).



Option

- Kit d'éjection arrière semi mulching RD 1697449.



COURIER™ SZT275RD

Retrouvez la présentation de cette machine en page 5.



Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697449).



Options

- Chicane haute 100 % mulching 84007244.
- Kit d'éjection latérale SD (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) 1697448.



FRAISE À NEIGE SIMPLE ÉTAGE



FRAISE À NEIGE DOUBLE ÉTAGE



POIDS AVANT



LAME À NEIGE



CHAÎNES



POIDS DE ROUE



KIT MULCHING



Accessoires sous réserve de disponibilité du fabricant - Nous consulter



Garantie à vie limitée au carter de coupe nu mécano-soudé.
Voir le manuel d'utilisation pour plus de détail.



La "Suspension Confort System" avec amortisseurs avant et arrière réduit de 25% les chocs ressentis tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

SABRE FRANCE

BP96 - 76203 DIEPPE cedex

Abonnez-vous à notre page facebook  **Simplicity France**

Pour plus d'information consultez notre site : **www.sabre-france.com**

Votre revendeur agréé :



Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.

Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valables jusqu'au 30 septembre 2026. L'eco-contribution REP (Responsabilité Élargie du Producteur) est incluse dans le prix de vente. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères et de l'évolution des taxes douanières, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations et illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que, par exemple, les dimensions, les poids, les moteurs, les capacités de travail, les photos sont communiquées à titre indicatifs. Nous déclinons toutes responsabilités des éventuelles erreurs d'impression.

